

Lanús, 29 de Julio de 2015.

CIRCULAR MODIFICATORIA CON CONSULTA N° 1.

“Compra de Grabador y Accesorios para Cámaras de Seguridad”

Referencia: Contratación Directa N° 107/2015 – Expediente N° 2958/15

• **Pregunta:**

“En la especificación técnica del ítem cámara, renglón N° 4, de la Contratación Directa 107/2015 solicitan lente varifocal de 2,8 a 12 mm (pag 6) pero luego en el punteo de características especifican lente de 3,6 mm. Por favor aclarar cuál de las dos especificaciones es la válida ya que influye significativamente en el monto de la oferta”

• **Respecto a la consulta, la Dirección de Mantenimiento de esta Universidad reemplaza las características técnicas del Renglón 4 por las detalladas a continuación:**

“Ítem b) / Renglón 4: Cámaras minidomo IR720CCD, lente varifocal 2,8mm a 12mm, del tipo Nixzen CCD Sony 650 TVL IR Antivandálico o superior, con las siguientes características técnicas como mínimo:

- Sensor de Imagen: 1/3 Sony 811/810AK CCD + Sony Effio-A 4151 DSP
- Resolución horizontal: 720 TVL
- Pixels Efectivos : 976(H)×582(V)
- Norma: PAL-B
- Iluminación mínima: 0 Lux con LEDs IR encendidos.
- 36 Leds de 5mm - Distancia de iluminación 30-35m
- Salida de Video: 1 Vpp - 75 ohms, BNC
- Lente 2.8mm a 12mm varifocal manual ajustable desde el exterior.
- Relación S/R: más de 50 dB (AGC OFF)
- Menú OSD: Español, francés, inglés, alemán. (OSD en el cable)
- Selección de escena: Automática / Exterior / Contraluz / ITS / Personalizada
- Shetter electrónico: 1/50 / 1/10000
- Día Noche: Automático / Color / Blanco y Negro.
- Balance de Blancos: ATW / Push / usuario1 / usuario2 / Manual / Push Bloqueado.
- Compensación de contraluces: OFF / BLC / HLC
- Detección de movimientos: 4 áreas.
- Mascaras de privacidad; hasta 15 mascarar.

- Espejado: OFF / H-FLIP / V-FLIP / HV-FLIP
- Zoom Electrónico: hasta 255x
- Rango amplio dinámico: DWDR
- Reducción Digital de ruido: 3D-NR inteligente
- Sense Up: hasta 256 campos.
- Antiniebla: Automático ON/OFF
- Control de exposición para iluminación IR: SI
- Temperatura de operación: -20°C a 50 °C
- Dimensiones: diámetro 140*121mm(H)
- Alimentación: 12VCC

Garantía: 6 (seis) meses o superior. ESPECIFICAR:.....”

Se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.

Asimismo se comunica que la fecha de recepción y apertura de ofertas de la Contratación de referencia queda **PRORROGADA PARA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, estableciéndose a las 14:00 hs. y 14:30 hs. respectivamente.**

IMPORTANTE: La presente circular deberá adjuntarse completa y firmada junto con la oferta en forma obligatoria.

.....
Firma y Aclaración del Oferente