

Lanús, 18 de Julio de 2017.

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTAS N° 1

"Adquisición de Tarjetas de Proximidad para Ingreso Vehicular"

Referencia: Contratación Directa N° 63/17- Expediente N° 1392/17

- **Consulta:** "...para elaborar la cotización necesito me indiquen las especificaciones técnicas del lector: en qué frecuencia opera, qué tipo de tarjeta es compatible, entre otras..."
- **El Área de Intendencia responde:** se detallan las características técnicas del lector, desconociendo qué tarjetas son compatibles:

CONTROL DE ACCESO AUTONOMO GEOPROX-256

- Administra 1000 usuarios.
- Lector de proximidad WGT 37B incorporado encripted.
- Interface para lector serial de 256 bits externo.
- Teclado de 3 x 4 para incorporación de usuarios.
- Tarjeta master para agregado o eliminación de usuarios.
- Soporta empleo de pulsador de salida (activado por bajo voltaje).
- Apertura de cerradura ajustable de 1 a 5 seg.
- Relay de contacto seco para empleo de todo tipo de cerraduras.
- Tensión: 9-15VDC a 100 Ma.
- Distancia de lectura: 8-15 cm
- Frecuencia: 256khz
- Temperatura de operación: -20 °C / 60°C
- Humedad de operación: 5%-95% Humedad relativa, sin condensación
- Indicación Audio/Visual : Señal roja / verde y buzzert
- Dimensiones : 115mm x 115x 20 mm
- Relay de salida: 6A 250AC; 10A 24DC
- INPUT : Un lector WGT 37B externo o pulsador
- Peso: 120 g



CABLEADO

- Rojo: + 12 VDC.
- Negro: 0 VDC
- Amarillo: Pulsador de salida (REX)
- Blanco: D0 para la lector serial 256 bits externa
- Verde: D1 para la lector serial 256 bits externa
- Azul: Rele, normal abierto (NO)
- Violeta: Rele, comun (COM)
- Gris: Rele, normal cerrado (NC)

Se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.